

KONCERT U VAŠEM STANU

Piše:
Dušan Dragović

Put do ploče

Pitanje je li stariji gramofon ili ploča, slično je pitanju je li prije postala kokoš ili jaje. Za nas koji smo objavili veliki diskofilski marš — ploča pretodi gramofonu. Sve što ćemo kasnije zahtijevati od gramofona u cijelosti je funkcija ploče.

Zato, završimo najprije priču o ploći!


Pošto rezač izreže pozitivni unikatni otisak glazbe s magnetofonske vrpce, tj. izmodulira brazde na nježnoj, acetatnoj ploči, dalja manipulacija tim dragocjenim prauzorom komercijalne ploče delikatnija je čak i od one koja se primjenjuje kod najfinijeg draguljara. I najmanji slučajanj potencijalom može biti fatalan. A ipak, mora se raditi vrlo brzo jer se neke komponente laka dosta brzo isparavaju pa acetatna ploča postaje suha i krta. Većina ambicioznih kompanija zato i ne uskladištava ovu ploču kad jednom izvrši svoju funkciju. Nakon vrlo detaljnog mikroskopskog kregleda ploča se s najvećom pažnjom ispirje u dva ciklusa, blagim deterđentom. No, još uviđek ovaj prvi pozitiv nije spremjan za drugi korak — da dade prvi negativ. Budući da za taj korak mora biti podvrgnut elektropremazivanju, tzv. galvanizaciji, a lak nije provodnik elektriciteta, mora se poprašiti finim nanosom srebra. Kao što vidite na slici, to se može učiniti ručno, a operacija ne traje duže od 3 minute. Tek kad je pozitiv posrebren ravnomjerno po čitavoj površini može se poduzeti drugi korak. Sada se acetatna ploča, s lica posrebrena, utapa u rotaciono korito ispunjeno pjenušavom zelenom rastopinom nikla, gdje se u toku tri sata obloži dovoljnom našlagom nikla! Nakon ispiranja, dvije strane ovog impozantnog sendviča pažljivo se odlijepe rukom. U jednoj ruci ostane čista prvočitna acetatna ploča,

Teoretsko objašnjenje i praktične upute kako upotrebljavati HI-FI uređaje


a u drugoj njezin negativni otisak, koji je s lica srebrni a s leđa niklan. Taj negativ s pravom nazivaju »master«, jer je on doista gospodar daljnje

prodaje. Prema tome, matrica »majka« također je pozitiv, a kako se od pozitiva ne može dobiti komercijalna ploča, koja je također pozitiv, slijedi, nakon čišćenja matrice parom, još jedna operacija — četvrti korak. No njemu

je srebrn s lica, a u drugoj niklana matrica, nazvana »majka«, koja je ustvari točna kopija originalnog, prvočitnog acetata. Prema tome, matrica »majka« također je pozitiv, a kako se od pozitiva ne može dobiti komercijalna ploča, koja je također pozitiv, slijedi, nakon čišćenja matrice parom, još jedna operacija — četvrti korak. No njemu



Ručno poprašivanje nanosom srebra, koje prethodi galvanizaciji.



Prvi negativ »master«, srebrni s lica, odljepljuje se od niklane matrice »majke«.

prethodi najkritičnija faza u procesu kontrole kvalitete — audio-inspekcija. Pošto je matrica pozitiv, to je ona i prvi potonak acetatne ploče koji se može slušati na normalnom gramofonu. Slušaju je samo audio-inspektor koji su gotovo svuda u svijetu — po čudnom i neshvatljivom pravilu — žene. U kontrolnim kabinama, zvučno izoliranim, one imaju na raspolaganju stereo uređaje potpuno linearnih karakteristika. A da ne bi svaki od inspektora svojim precizvojnim izazima indicirao uočene greške na matrici, izradene su tabele s primjedbama: »eho«, »prasak«, »ziduk«, »skrgut«, »grebanje«, »ck«, »rupak«, »prekid«, »mrlja«... i, najzad, ali važno, »bolje očistiti«. Čuje li nešto od toga, inspektor zaokruži vrstu defekta na priloženoj tabeli, a na matrici označi sumnjivu točku obojenim sapunom ili krejonom. Ponekad je dovoljno očistiti označenu brazdu fino izoštrenim instrumentom, a nerijetko se cijela intervencija svodi na uklanjanje otiska prsta ili mrlje koja je ostala od pranja parom. Ako je greška neuklonjiva, matrica se šalje u rezačnicu da se usporedi sa studijskom vrpcom, da se ustanovi je li greška na vrpci, acetatnoj ploči ili na »master« negativu. Pokaže li se da na njima nema zapažene greške izradi se nova »majka«. Tek kad s uspjehom prode sve ove rigorozne ispite, sposobna je da protvede definitivni negativ, nazvan »stamper«, koji pod velikim pritiskom, u specijalnoj preši, stiska komercijalne ploče.