

Tehničke specifikacije uPhono+



audiocinema art

Analogni ulazi	Zvučnice s pokretnim magnetom (MM) Zvučnice s pokretnim kalemom niskog izlaznog napona (MC)	
Analogni izlazi	Analogni izlaz fiksног izlaznog napona Analogni izlaz varijabilnog izlaznog napona Slušalice ($16 - 600 \Omega$), 6,35 mm stereo priključak	
Digitalni izlazi	USB B-tip za spajanje s računalom (do 24 bit/96 kHz) Optički Koaksijalni	
Ulagna impedanca	MM MC	$47k\Omega + 100/200/320/420 pF$ $5/10/25/100/250/500/1 k\Omega + 1nF$
Dobitak (pojačanje) na 1kHz	MM MC	38 dB 58 dB / 69 dB po izboru
Nominalni izlazni napon	316 mV RMS (-10 dBV)	
Ulagna osjetljivost za nominalni izlazni napon	MM MC (58 dB) MC (69 dB)	$3,36 mV_{RMS}$ $0,336 mV_{RMS}$ $0,1 mV_{RMS}$
Odnos signal/šum	MM MC (58 dB) MC (69 dB)	-80 dB -64 dB -60 dB
RIAA krivulja	+/- 0,3 dB od 20 Hz do 30 kHz	
IEC anti-rumble filter	-3 dB na 20 Hz i 6 dB/po oktavi	
Preopterećenje (headroom)	30 dB	
THD+N pri 1kHz (ukupna harmonijska izobličenja)	MM MC (58 dB) MC (69 dB)	0,018% (10 mV _{RMS} in) 0,12% (1 mV _{RMS} in) 0,12% (1 mV _{RMS} in)
Impedanca linijskog izlaza	Fiksna Varijabilna	824Ω 824Ω
Pojačalo za slušalice	Izlaz THD+N (ukupna harmonijska izobličenja)	$2,18 V_{RMS}$ Max 0,07 % (1 kHz / 32Ω)
USB A/D	Rezolucija Uzorkovanje	16/24 bit 8, 16, 32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz
Koaksijalni digitalni izlaz	0,5Vp-p a 75Ω / 96kHz maksimalno	
Mrežni napon	220 - 240V AC ili 100 - 120V AC obzirom na zemlju korištenja	
Potrošnja	6,6 W	
Dimenzije (V x Š x D)	82,5 x 216 x 251 mm zajedno s nožicama, priključcima i dugmetima	
Masa	2,6 Kg	