

IA40-3 Amplifier Specifikacije

Model	IA40-3
Broj izlaznih kanala	3
Snaga (W po kanalu) 4 Oma @ 1 kHz	60 W @ 1% THD+N za 2 kanala 40 W @ 1% THD+N za 3 kanala
Snaga (W po kanalu) 8 Oma @ 1 kHz	50 W @ 1% THD+N za 2 kanala 30 W @ 1% THD+N za 3 kanala
Ulazna impedanca	10 k nebalansirano
Izlazna impedanca (Sub/ Line Out)	1.47 kΩ
Ulazna osjetljivost	~300 mV - puna snaga
Najveći ulazni napon	2.3 V
Odnos signal/šum (SNR)	> 84 dB neopterećeno
Frekventni odziv (+/- 0.5 dB) @ 1 W	10 Hz - 20 kHz
Ukupna harmonijska izobličenja (THD+N @ 1 W, 2 kanala 8 Oma, puni opseg)	< 0,05 %
Dimenzije bez nosača i antene (H x W x D)	31.4 x 180 x 110.5 mm
Dimenzije s nosačima (H x W x D)	32.6 x 196 x 182.5 mm
Operativni mrežni napom	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Osigurač (napajanje)	3 A
Potrošnja u pričuvnim modu (stand by)	< 0.5 W
Masa (pojačalo + RS232 blok + zvučnički priključci + Antenna) - bez nosača	0,484 kg
Bluetooth	Da
Bluetooth domet s antenom (vidljivost)	> 20 m
Bluetooth verzijaon	4.1
Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Audio Codec	SBC, aptX

 DOLBY AUDIO™ Bluetooth® Qualcomm® aptX™