



Founder 120H

Founder 100F

Founder 80F

Founder 90C

Founder 70LCR

Founder 40B

DIZAJN	3-stazni hibridni samostojeći, 5 zvučničkih jedinica, aktivni bas, uključuje ARC Genesis podešavanje	3-stazni samostojeći, 5 zvučničkih jedinica, bas refleks	2,5-stazni samostojeći, 4 zvučničke jedinice, bas refleks	3-stazni centralni, bas refleks, 4 zvučničke jedinice, 2 pasivna bas radijatora	3-stazni L/C/D, 4 zvučničke jedinice, zatvorena kutija	2-stazni za stalak, 2 zvučničke jedinice, bas refleks
FREKVENTNI ODZIV U OSI	±2dB od 22 Hz - 23 kHz	±2dB od 42 Hz - 23 kHz	±2dB od 50 Hz - 23 kHz	±2dB od 55 Hz - 23 kHz	±2dB od 79 Hz - 23 kHz	±2dB od 69 Hz - 23 kHz
VISOKOTONSKA JEDINICA	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom, patentirani motor s dvostrukim otvorom	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom	25 mm AL-MAC™ keramička kupola sa Oblate Spheroid valovodom (OSW™) i perforiranom faznom (PPA™) lećom, hladen i prigušen ferro-fluidom
SREDNJETONSKA JEDINICA	152 mm AL-MAG™ membrana s perforiranom faznom (PPA™) lećom, SHOCK-MOUNT™ sustav izolacijske montaže, 50 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	152 mm AL-MAG™ membrana s perforiranom faznom (PPA™) lećom, SHOCK-MOUNT™ sustav izolacijske montaže, 50 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	--	152 mm AL-MAG™ membrana SHOCK-MOUNT™ sustav montaže, 50 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem, patentirani Dual-Sync™ motor s kontinuiranim fluksom	152 mm AL-MAG™ membrana SHOCK-MOUNT™ sustav montaže, 50 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem, patentirani Dual-Sync™ motor s kontinuiranim fluksom	--
SREDNJE/NISKOTONSKA JEDINICA	--	--	152 mm AL-MAG™ membrana dugog hoda s perforiranom faznom (PPA™) lećom, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	--	--	152 mm AL-MAG™ membrana dugog hoda s perforiranom faznom (PPA™) lećom, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem
NISKOTONSKA JEDINICA	3 x 215 mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	3 x 177 mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	2 x 152mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	2 x 177 mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	2 x 127 mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, 38 mm višeslojna zavojnica s Apical™ prozračivanjem	--
PASIVNI RADIJATOR	--	--	--	2 x 177 mm CARBON-X™ membrana vrlo dugog hoda, Gen 3 aktivni greben (ART™) s okomitim učvršćivanjem, napredna SHOCK-MOUNT™ izolacija, pasivni	--	--
OSJETLJIVOST / NEJEČNI PROSTOR	95 dB / 92 dB	93 dB / 90 dB	93 dB / 90 dB	94 dB / 91 dB	92 dB / 89 dB	92 dB / 89 dB
IMPEDANCA	kompatibilan s 8 Ω	kompatibilan s 8 Ω	kompatibilan s 8 Ω	kompatibilan s 8 Ω	kompatibilan s 8 Ω	kompatibilan s 8 Ω
ZAVRŠNA OBRADA	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,	crni lak, crni orah tamna trešnja, orah,
MASA	41,7 kg komad	32,7 kg komad	23,6 kg komad	21,8 kg komad	13,6 kg komad	11,3kg komad
DIMENZIJE (V x Š x D) *	115.3 x 35.4 x 44.1 cm	106.5 x 32.8 x 40.9 cm	97.1 x 29.8 x 35.6 cm	22.6 x 90.8 x 32.7 cm	20.4 x 48 x 31.2 cm	36.8 x 19.7 x 32 cm
EKSTENZIJ NISIKIH FREKVENCIJA **	18 Hz (DIN)	26 Hz (DIN)	28 Hz (DIN)	37 Hz (DIN)	47 Hz (DIN)	41 Hz (DIN)
SKRETNICA	2. reda na 2.4 kHz (visokotonac), 2. reda digital/analog @ 500 Hz (bas)	2. reda elektro-akustička na 2.1 kHz (visokotonac), 2. reda @ 500 Hz (bas)	2. reda elektro-akustička na 1.8 kHz (visokotonac), 2. reda @ 500 Hz (bas)	2. reda elektro-akustička na 2.5 kHz (visokotonac), 2. reda @ 500 Hz (bas)	2. reda elektro-akustička na 2.2 kHz (visokotonac), 2. reda @ 700 Hz (bas)	2. reda elektro-akustička na 1.6 kHz (visokotonac/ srednje/niskotonac)
FREKVENTNI ODZIV 30° OD OSI	±2dB od 22 Hz - 20 kHz	±2dB od 42 Hz - 20 kHz	±2dB od 50 Hz - 20 kHz	±2dB od 55 Hz - 17 kHz	±2dB od 79 Hz - 17 kHz	±2dB od 69 Hz - 20 kHz
PRIKLADNA SNAGA POJAČALA	15 - 400 W	15 - 350 W	15 - 220 W	15 - 260 W	15 - 220 W	15 - 150 W
NAJVEĆA SNAGA †	300 W	250 W	180 W	200 W	150 W	120 W

Specifikacije su podložne promjenama bez obavijesti. * Uključuje zaštitne mrežice i priključke. Uključuje noge i gumene pločice na Founder 120H, 100F i 80F. Uključuje izolirajuće podloške za sve modele. ** DIN 45 500. Označava -3 dB u tipičnoj slušaonici. † Uz tipični izvor programa s pojačalom ne više od 10% vremena u kllipingu.