

# Silver Series 7G

## Specifikacije

Model	Silver 50	Silver 100	Silver 200	Silver 300	Silver 500	Silver C250	Silver FX	Silver AMS
Sustav	2 - stazni	2 - stazni	2 1/2 stazni	3 - stazni	3 - stazni	3 - stazni	2 - stazni Dipol/bipol	2 - stazni
Frekventni opseg, u prostoru (-6 db)	47Hz - 35kHz	35Hz - 35kHz	34 Hz - 35kHz	31Hz - 35kHz	27Hz - 35kHz	65Hz - 35kHz	81 Hz - 35kHz	76 Hz - 35kHz
Osjetljivost (2.83v @ 1m)	86dB	87.5dB	87.5dB	87.5dB	90.5dB	88.5dB	87.5dB	87dB
Nominalna impedanca	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Minimalna impedanca	3.9 Ω @ 250 Hz	4.9 Ω@ 170Hz	5.0 Ω@ 240Hz	4.0 Ω@ 160Hz	4.1 Ω@ 150Hz	3.9 Ω@ 170Hz	4.1 Ω@ 240Hz	4.0 Ω @ 230Hz
Najveći SPL (u slobodnom prostoru)	104 dB	106 dB	108 dB	110 dB	111 dB	110 dB	104 dB	102 dB
Snaga	100 W	120 W	150 W	200 W	250 W	200 W	85 W	60 W
Preporučena snaga pojačala	40-100 W	40-120 W	60-150 W	80 - 200 W	80 - 250 W	80 - 200 W	30 - 85 W	30 - 60 W
Rezne frekvencije skretnice	2.6 kHz	2.3 kHz	2.7 kHz	L.F: 750 Hz M.F/ H.F: 2.8 kHz	L.F: 800 Hz M.F/ H.F: 2.7 kHz	L.F: 650 Hz M.F/ H.F: 3.3 kHz	2 kHz	2 kHz
Frekvencija podešenja oduška	58 Hz	42 Hz	49 Hz	40 Hz	36 Hz	-	-	-
Bas sustav	Bas refleks. HiVe II sustav otvora	Bas refleks. HiVe II sustav otvora	Bas refleks. Dual HiVe II sustav otvora	Bas refleks. Dual HiVe II sustav otvora	Bas refleks. Dual HiVe II sustav otvora	Zatvoreno kućište	Zatvoreno kućište	Zatvoreno kućište
Ugrađene zvučnice jedinice	134 mm C-CAM RST II bas/srednjetonac; 25 mm Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	203 mm C-CAM RST II bas/srednjetonac; 25 mm Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	2 x 134 mm C-CAM RST II srednje/niskotonac; 25 mm Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	2 x 152 mm C-CAM RST II bas; 76 mm C-CAM RST II srednjetonac; 25 mm C-CAM Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	2 x 203mm C-CAM RST II bas; 76 mm C-CAM RST II srednjetonac; 25 mm C-CAM Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	2 x 134 mm C-CAM RST II bas; 76 mm C-CAM RST II srednjetonac; 25 mm C-CAM Gold Dome visokotonac sa UD II valovodom	152 mm C-CAM RST II bas/srednjetonac; 25 mm C-CAM Gold Dome visokotonac s UD II valovodom	134 mm C-CAM RST II bas/srednjetonac; 25 mm C-CAM Gold Dome visokotonac s optimiziranim valovodom
Vanjske dimenzije uključuju mrežice i terminale (VSD)	282 x 165 x 272 mm	375 x 230 x 332 mm	885 x 165 x 272 mm	1000 x 185 x 332 mm	1050 x 230 x 332 mm	206 x 481 x 272 mm	250 x 312 x 147 mm	185 x 185 x 313 mm
Vanjske dimenzije koje uključuju podnožje sa šiljcima (VSD)	-	-	930 x 254 x 329 mm	1045 x 274 x 389 mm	1095 x 319 x 389 mm	-	-	-
Masa	5.6 kg	9.4 kg	13.7 kg	19.3 kg	22.5 kg	10.6 kg	4.5 Kg	4.0 kg

Monitor Audio zadržava pravo na izmjenu specifikacija bez prethodne obavijesti.