



Sustav bežičnih zvučnika HiFi SC-CX700

Općenito

Dimenzije (Š x V x D) 201 x 313 x 276 mm (primarni)
201 x 313 x 272 mm (sekundarni)

Napajanje Izmjenični napon 220 – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije 40 W (primarni)
35 W (sekundarni)

Mreža na čekanju Približno 2,0 W (primarni)
približno 2,0 W (sekundarni)

Masa Cca. 9,1 kg (primarni)
Cca. 8,9 kg (sekundarni)

Odjeljak za pojačalo

Izlazna snaga Ukupna izlazna snaga 200 W (100 W x 2)
100 W : Niskotonac 60 W
Visokotonac 40 W

Odjeljak za govornika

Zvučnička jedinica 2-smjerni bas refleks s 2 zvučnika (koaksijalni 2-smjerni niskotonac/ugrađeni visokotenci)

Niskotonski zvučnik : 15 cm stožastog tipa x 1

Visokotonac : 1,9 cm prstenastog tipa x1

Priključci

Priključak za analogni ulaz PHONO (MM) x1 (primarni), AUX IN x1 (φ3,5 mm) (primarni)

Priključak za digitalni ulaz	Optički digitalni x1 (primarni), USB-C(USB-DAC) x1 (primarni)	
Analogni izlazni terminal	Izlaz za subwoofer x1 (primarni)	
Priključak za digitalni izlaz	HDMI ARC x1 (primarni)	
Izlaz za slušalice	N/A	
Sučelje za Ethernet	LAN	LAN (100 Base-TX / 10 Base-T) x1 (primarni)
	P/S LINK	RJ-45 konektor x2 (primarni, sekundarni) *za žičanu vezu

Wi-Fi odjeljak

Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz / 5 GHz pojas
--------------	--

Mreža

Google Cast	○
Radi s Google Assistantom	○
AirPlay	○
Bluetooth® (kodek za podršku)	○ (AAC, SBC)
Internetska usluga	Spotify Connect, Deezer, Amazon Music HD, TIDAL, Qobuz, Internet Radio, Roon Ready(OTA)
CD	N/A
Tuner	N/A

Format

USB C	Specifikacije USB kabela Audio Class	USB 2.0 velike brzine USB audio klase 2.0, asinkroni način rada
	Podržani kodek	LPCM (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz/16, 24 bita) DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz)
	DSD način upravljanja	ASIO način Native, način DoP

LAN(DMR)**Podržani kodek**

WAV (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz/16, 24, 32 bita)
FLAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz/16, 24 bita)
AIFF (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz/16, 24, 32 bita)
ALAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz/16, 24 bita)
AAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16–320 kb/s)
MP3 (32, 44,1, 48 kHz/16–320 kb/s)
DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz)

Spajanje zvučnika

Format**Bežična veza**PCM 96 kHz / 24 bita

Wireld vezaPCM 192 kHz / 24 bita

Dodatna oprema

Dodatna oprema

AC kabel x2, daljinski upravljač x1, baterije za daljinski upravljač, kabel za povezivanje zvučnika (3m) x1, mreže za zvučnike x2, priručnik za upotrebu
