

40 PSU SPECIFIKACIJE

CYRUS



Postoji pet neovisnih izvora napajanja u 40 PSU. Svih pet izlaza snage usmjerava se na spojenu komponentu serije 40 kroz višesmjerni pupčani kabel:

- Logičko napajanje visokog kapaciteta za napajanje digitalnih sklopova u povezanoj komponenti serije 40.
- Dva izvora napajanja s fiksnim naponom koji su namijenjeni za napajanje osjetljivih nisko naponskih analognih sklopova.
- Dva izvora napajanja velikog kapaciteta promjenjivog napona za napajanje analognih strujnih krugova niske ili visoke potrošnje.
- Promjenjivi izvori napajanja također imaju dvije neregulirane postavke napona koje se mogu primijeniti za povećanje napajanja u strujnim krugovima visoke potrošnje kao što su pojačala snage.
- Niskonaponsko napajanje - Standby mod +5V DC
- Niskonaponsko napajanje - Radni +5V DC
- Fiksni napon napajanja - Standby mod 0V
- Fiksni napon napajanja - Radni +24V DC
- Varijabilno napajanje - Standby mod 0V
- Varijabilno napajanje - Reg. +10V do +45V DC
- Varijabilno napajanje - Nereg. +45V ili +56V DC
- RJ45 Ethernet za ažuriranje firmvera
- Mini USB za ažuriranje firmvera
- Veličina (V x Š x D) 88 x 220 x 365 mm
- Težina 9,4 kG