

# Silver Series 7G Limited Edition

## Karakteristike

### Poslušajte ponovo!



Silver 100 7G Limited Edition

Sustav	2-stazni	Rezna frekvencija	2.3 kHz
Frekventni odziv (-6dB)	35 Hz - 35 kHz	Frekvencija podešenja refleksnog otvora	42 Hz
Osjetljivost (2.83v @ 1m)	87.5 dB	Zvučnice jedinice	1 x 200 mm RST II srednje/niskotonna jedinica 1 x 25 mm visokotonac, C-CAM Gold kupola, Valovod II
Nominalna impedanca	8 Ω	Vanjske dimenzije uključuju mrežice i zvučnice terminale (VŠD)	375 x 230 x 332 mm
Minimalna Impedanca	4.9 Ω @ 170 Hz	Vanjske dimenzije uključuju stabilizacijsko podnožje i šiljke (VŠD)	N/A
Najveći SPL	106 dBA (pojedinačni)	Težina (svaki)	9.4 kg (20 lb 12 oz)
Snaga (RMS)	120 W	MPC	€1,300
Preporučena snaga pojačala	40 - 100 W		
Podešenje basa	Ba srefleks, HiVe II port system		



Silver 300 7G Limited Edition

Sustav	3-stazni	Rezna frekvencija	L.F: 750 Hz M.F / H.F: 2.8 kHz
Frekventni odziv (-6dB)	31 Hz - 35 kHz	Frekvencija podešenja refleksnog otvora	40 Hz
Osjetljivost (2.83v @ 1m)	87.5 dB	Zvučnice jedinice	2 x 152 mm C-CAM RST II ba,s 1 x 76 mm C-CAM RST II srednjetonna jedinica, 1 x 25 mm visokotonac, C-CAM Gold kupola, s UD Valovodom II
Nominalna impedanca	8 Ω	Vanjske dimenzije uključuju mrežice i zvučnice terminale (VŠD)	1000 x 185 x 332 mm
Minimalna Impedanca	4.0 Ω @ 170 Hz	Vanjske dimenzije uključuju stabilizacijsko podnožje i šiljke (VŠD)	1045 x 274 x 389 mm
Najveći SPL	110 dBA (pojedinačni)	Težina (svaki)	19.3 kg
Snaga (RMS)	200 W	MPC	€2.500
Preporučena snaga pojačala	80 - 200 W		
Podešenje basa	Ba srefleks, Dual HiVe II port system		



Savršeni spoj:  
Anthra Subwoofer