



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



Izlazna snaga na 8/4 Ω	130/198 W (THD+N 1%, 1kHz, 2 kanala u pogonu)
Frekventni opseg (+/-1dB)	20 Hz > 80 kHz (31W, 8 Ω)
Izobličenje	0,045% (1 kHz, 90W, 8 Ω)
Odnos signal šum	106 dB (1 kHz, 90W, 8 Ω)
AC ulaz	115/230V 50/60Hz
Tip transformatora/snaga	Toroidalni / 380VA
DAC	ESS9018
Digitalni ulazi	(3x) Optički: 24-bit - 192 kHz PCM (1x) Koaksijalni: 24-bit - 192 kHz PCM (1x) USB audio: 24-bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128 HDMI eARC: PCM Stereo
A-BTC ulaz	Za A-BTC Bluetooth primopredajnik (opcija)
Analogni ulazi	RCA LINE level (5x) - MM FONO level (1x) + GROUND XLR linijski (1x)
Analogue outputs	RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x2)
Priključak za slušalice	6.35 mm jack
Visoki Bias	ON/OFF prekidač
Ažuriranje	Preko USB dongl za 'UPDATE' ulaz
Zvučnički terminali	(2x) Navojni za goli kabel, šiljke ili banana utikače
Daljinski upravljač	IR, REM-19, kompatibilan sa A10 APEX i ACD
Okidač	(2x) Ulaz/izlaz, 12V
Dimenzije (ŠVD)	43 x 17.5 x 35.1 cm
Težina	12.9 kg