



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



Izlazna snaga na 8 $\Omega$	76W (THD+N 1%, 1kHz, 2 kanala u pogonu)
Izlazna snaga na 4 $\Omega$	110W (THD+N 1%, 1kHz, 2 kanala u pogonu)
Frekventni opseg (+/-1dB)	20 Hz > 80 kHz (16W, 8 $\Omega$ )
Izobličenje	0,03% (1 kHz, 52W, 8 $\Omega$ )
Odnos signal šum	100dB (1 kHz, 52W, 8 $\Omega$ )
AC ulaz	115/230V 50/60Hz
Tip transformatora/snaga	Toroidalni / 240VA
DAC	ESS9018
Digitalni ulazi	Optički: 24-bit - 192 kHz PCM Koaksijalni: 24-bit - 192 kHz PCM USB audio: 24-bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128 HDMI eARC: PCM Stereo
A-BTC ulaz	Za A-BTC Bluetooth primopredajnik (opcija)
Analogni ulazi	RCA LINE level (7x) - MM FONO level (1x) + GROUND
Analogue outputs	RCA: REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1), SUB-OUT (x1)
Priključak za slušalice	6.35 mm jack
Visoki Bias	ON/OFF prekidač
Ažuriranje	PrekoUSB dongl za 'UPDATE' ulaz
Zvučnički terminali	Navojni za goli kabel, šiljke ili banana utikače
Daljinski upravljač	IR, REM-19, kompatibilan sa A8 APEX iACD
Okidač	(1x) izlaz, 12V
Dimenzije (ŠVD)	43 x 13.2 x 36.3 cm
Težina	9,4 kg