



**Gaia C2**



**cijevni DAC s CD reproduktorom**

## specifikacije

<b>Analogni izlazi</b>	1 RCA par 1 XLR par
<b>Frekvencijski raspon (XLR i RCA)</b>	20 – 20 000 Hz -1,0 dB
<b>Izlazna impedancija (XLR i RCA)</b>	< 110 $\Omega$
<b>Ukupno harmonijsko izobličenje (1 kHz) na XLR</b>	< 0,0007 % pri 0 dBFS
<b>Ukupno harmonijsko izobličenje (20 – 20000 Hz) na XLR</b>	< 0,001 % pri 0 dBFS
<b>Omjer signala i šuma na XLR</b>	> 110 dB (A-wt)
<b>Preslušavanje na XLR</b>	< -118 dB pri 10 kHz, 0 dBFS
<b>Analogni izlazni napon RCA / XLR</b>	2 Vrms / 4 Vrms pri 0 dBFS
<b>DAC konfiguracija</b>	2 x PCM1792A (Dual Mono) s 2 digitalna filtera
<b>Digitalni ulazi</b>	1 x CD ulaz (PCM 16-bit / 44 kHz) 1 x USB-B (PCM do 24-bit / 192 kHz i DSD do DSD256) 1 x OPTO (PCM do 24-bit / 192 kHz) 1 x COAX (PCM do 24-bit / 192 kHz) 1 x AES/EBU (PCM do 24-bit / 192 kHz)
<b>Digitalni izlazi</b>	1 x COAX (PCM do 24-bit / 192 kHz) 1 x OPTO (PCM do 24-bit / 192 kHz)
<b>Ugrađene cijevi</b>	2 x 6922 (E88CC) 2 x 12AX7LPS 1 x 6CA4EH
<b>Napajanje</b>	230 V / 50 Hz / 70 VA
<b>Dimenzije (ŠVD)</b>	435 x 176 x 484 mm
<b>Težina (Neto)</b>	18 kg