

UNICO PRE v2



Tehničke specifikacije

Tip:	Potpuno balansirano hibridno pretpojačalo
Cijevi:	2 × ECC83 / 12AX7 Gold Lion
Način rada:	Klasa A
Izlazni stupanj:	Tranzistorski
Daljinski upravljač:	Infracrveni
Analogni ulazi:	3 × Linijski RCA 3 × Linijski XLR 1 × Phono MM / MC 1 × Linijski ulaz
Digitalni ulazi:	1 × USB 2 × Toslink 2 × S/PDIF
Maksimalni ulazni napon:	2,58 Vrms (RCA) – 5 Vrms (XLR)
Ulazna impedancija:	20 kΩ (RCA) – 57 kΩ (XLR)
Izlazi:	2 × RCA 1 × XLR Dvostruki izlaz za subwoofer Linijski izlaz 1 × 12 V Daljinsko uključivanje
Pojačanje:	20 dB (RCA) – 15 dB (XLR)
Maksimalni izlazni napon:	8 V (RCA) – 16 V (XLR) (1% THD @ 1 kHz)
Izlazna impedancija:	770 Ω (RCA) – 1500 Ω (XLR)
Globalna povratna sprega:	0 dB
Potrošnja energije:	50 VA
Glavni osigurač:	1,6 AT (100–120 V) 800 mA (220–240 V)
DAC:	Pretvarač Sabre ES9018K2M
USB:	USB-B ulaz PCM do 384 kHz Izvorni DSD do 256 kHz DoP do 128 kHz
Toslink:	2 × ulaza do 192 kHz
S/PDIF:	2 × ulaza do 192 kHz
Dimenzije (ŠDV):	45 × 43 × 14 cm
Neto težina:	11 kg