Verto D4S

Poluvodički DAC

specifikacije

Konfiguracija DAC-a	2 x ESS9038Q2M (Dual-mono)
Postavke filtera	8 x Digitalni filter
Digitalni ulazi	1 x USB-C (PCM do 24-bit / 768 kHz i DoP DSD do DSD256 i Native DSD do DSD512) 1 x AES/ABU (PCM do 24-bit / 192 kHz) 1 x Koaksijalni (PCM do 24-bit / 192 kHz) 2 x Opto (PCM do 24-bit / 192 kHz) 1 x TV ulaz (PCM do 24-bit / 192 kHz)
Analogni izlazi	1 par RCA 1 par XLR
Izlazna impedancija	RCA: 100 Ω XLR: 200 Ω
Frekvencijski raspon	20 – 20 000 Hz / < -0,1 dB
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 0,0005 %
Izlazni napon	RCA: 2 VRMS XLR: 4 VRMS
Omjer signal/šum	> 112 dB (A-wt)
Preslušavanje	< -127 dB
Trigger konektori (12 V)	1 x ULAZ (3,5 mm priključak) 1 x IZLAZ (3,5 mm priključak)
Napajanje	230 V / 50-60 Hz / 30 VA
Dimenzije (ŠVD)	430 x 75 x 300 mm
Težina (neto)	8 kg

CANOR

audiocinema art