

# ONKYO

# MUSE SERIES



SPECIFIKACIJE	Y-40	Y-50
IZLAZNA SNAGA	75/150 W (FTC, 8/4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08/0,7%, 2 kanala pogon) /	125/250 W (FTC, 8/4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08/0,7%, 2 kanala pogon) /
POJAČALO	2 kanala	2 kanala
PRETPOJAČALO	2 kanala	2.1 kanala
VRSTA POJAČALA	Klasa D	Klasa D
FREKVENCIJSKI ODZIV	20 Hz ~ 30 kHz (+1/-3 dB)	20 Hz ~ 30 kHz (+1/-3 dB)
TONSKE KONTROLE	100 Hz ± 10 dB / 10 kHz ± 10 dB	100 Hz ± 10 dB / 10 kHz ± 10 dB
IMPEDANCIJA ZVUČNIKA	4-16 Ω	4-16 Ω
ANALOGNI AUDIO ULAZI	RCA (nebalansiran) x 3 para	RCA (nebalansiran) x 3 para
DIGITALNI AUDIO ULAZII	ARC, COAX, Optički, USB-A (reprodukcija iz memorije)	DIGITAL AUDIO INPUT HDMI INx1 (4K/120p, 8K/60p VRR, QFT, ALLM, QMS, DSC, HDCP2.3) HDMI OUTPUT 1
PHONO ULAZ	1 par (MM)	1 par (MM/MC)
AUDIO PREDIZLAZ	RCA (nebalansiran) x 1 par	RCA (nebalansiran) x 1 par
IZLAZ ZA SUBWOOFER		1 kanal
IZLAZ ZA SLUŠALICE	1/4" (6,3 mm) priključak	1/4" (6,3 mm) priključak
MREŽNA POVEZIVOST	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
BLUETOOTH	SBC, AAC	SBC, AAC
DIMENZIJE (ŠVD)	350 X 99 X 337 mm	350 X 99 X 337 mm
TEŽINA PROIZVODA	4,4 kg	4,9 kg