

dorpo

DMP-A1

specifikacije



Glazbeni streamer / DAC / Predpojačalo
Pojačalo za slušalice

SOC	RK3568
Pohrana	4G+64G eMMC
Zaslon	5-inčni FHD LCD zaslon osjetljiv na dodir
Upravljanje na prednjoj ploči	tipka za glasnoću, šareni "pametni prsten"
Audio DAC	ESS 9039S Pro
Audio sučelje	3. generacije XMOS XU316
WiFi	WiFi6 (2.4G+5G dvostruki pojas)
LAN	Gigabit
Ugrađeni HDD priključak	M.2 NVME 4T
USB priključak	USB 3.0 X1 (stražnji, HOST/DEVICE); USB3.0X1 (stražnji); USB 2.0X1 (prednji)
Snaga	DVOSTRUKO NAPAJANJE: Linearno napajanje + Preklopno napajanje
Operativno pojačalo	TI OP1612
Audio elementi	Nichicon, Wima, Elna kondenzatori, Omron releji, visokoprecizni otpornici
Operativni sustav	Android 12
USB -B	Do stereo DSD512, PCM 768KHz, Windows, Android, IOS
Optički	Do PCM 2.0 192KHz
Koaksijalni	Do PCM 2.0 192KHz
HDMI ARC	Do PCM 2.0 192KHz
Interni	Do stereo DSD512, PCM 768KHz
HDMI Audio	Video: 4K; Audio: do PCM 192kHz 5.1 i bitstream
USB Audio	Do stereo DSD512, PCM 768KHz
Optički	do PCM 2.0 192KHz, DOP 64
Koaksijalni	do PCM 2.0 192KHz, DOP 64
Analogni audio izlaz	XLR balansirani stereo; RCA single end stereo izlaz; Izlaz pojačala za slušalice: 4,4 mm balansirani, 6,3 mm single-ended
Aplikacija za pametne telefone	Podržava upravljanje putem iOS i Android pametnih telefona putem aplikacije, podržava daljinsko buđenje
5-12V Okidač ULAZ/IZLAZ	3,5 mm 5-12V Trigger IN/out
Daljinski upravljač (IR/BT)	Bluetooth infracrveni dvosmjerni daljinski upravljač, žiroskop sa šest osni i funkciju zračnog miša
Dimenzije (ŠDV)	290 x 200 x 78 mm

audiocinema art