

# Active Crossover

Klipsch

## HERITAGE AKTIVNA SKRETNICA



### PRECIZNO IZRAĐENO ZA LEGENDARNE PERFORMANSE

Više od 75 godina, Klipschorn i La Scala postavljaju standard za visokoučinkoviti kućni audio. Sada Klipsch podiže njihove performanse na višu razinu s Heritage Active Crossover, vrhunskom DSP aktivnom skretnicom dizajniranom posebno za najnovije modele Klipschorn AK7 i La Scala AL6.

Podešen od strane legendarnog akustičara Roya Delgada, ova napredna skretnica nadograđuje se na inovacije hvaljenog Klipsch Jubilee zvučnika, pružajući neusporedivo vremensko i fazno usklađivanje, uravnoteženi EQ i odziv vjeran izvoru.

### DVA MODELA, OPTIMIZIRANA ZA KLIPSCHORN AK7 I LA SCALA AL6

Heritage Active Crossover dostupan je u dvije različite verzije, svaka prilagođena za zvučnike Klipschorn AK7 i La Scala AL6. Obje verzije koriste naprednu DSP tehnologiju za precizno upravljanje točkama skretnice, osiguravajući besprijekoran prijelaz između frekvencijskih pojaseva uz očuvanje snage, detalja i realizma po kojima su ovi zvučnici poznati.

### VRHUNSKI BALANS I PRILAGOĐAVANJE

Heritage Active Crossover nudi korisnički podesive kontrole pojačanja niskih (LF) i visokih (HF) frekvencija, omogućujući slušateljima fino podešavanje sustava. To osigurava optimalne performanse u različitim audio postavkama, poboljšavajući jasnoću i tonalnu točnost bez uvođenja obojenosti.

### SINKRONIZIRAN ZVUK

Koristeći naprednu obradu signala, Heritage Active Crossover ne samo da poboljšava filtriranje skretnice, već i odgađa signal do pojedinačnih pogonskih sklopova, osiguravajući da sve frekvencije stignu do ušiju slušatelja u savršenom usklađivanju - što rezultira nevjerojatno impresivnim iskustvom slušanja.

### SPECIFIKACIJE

<b>FREKVENTNI OPSEG</b>	10 Hz - 45 kHz (+/- 0.5 dB)
<b>ULAZI</b>	2 x balansirani XLR, 2 x nebalansirani RCA
<b>XLR</b>	Impedencija: 10 kOhm sa RFI zaštitom, Max. ulazni napon: 4 Vrms
<b>RCA</b>	Impedencija: 10 kOhm, Max. ulazni napon: 2 Vrms
<b>OPCIJE ULAZA</b>	Automatski prekidač za napajanje, prekidač za balansirani/nebalansirani ulaz, prekidač za atenuator -9-0dB
<b>IZLAZI</b>	8 x balansirani XLR, 8 x nebalansirani RCA
<b>SPECIFIKACIJE IZLAZA</b>	THD punog opsega (bal.) = -105 dB = 0,0005 % 20 Hz - 20 kHz THD @ 1 Vrms = -95 dB = 0,001 % Dinamički raspon >= 115 dB Signal/šum = 115 dB
<b>MREŽA NAPAJANJA</b>	AC 100-240V ~50/60Hz, 50W
<b>KUĆIŠTE</b>	Furnirani MDF, šperploča 12 mm, čelična prednjica
<b>DIMENZIJE (ŠVD)</b>	70 x 432 x 359 mm
<b>TEŽINA</b>	4 kg
<b>ZAVRŠNA OBRADA</b>	Furnir crni jasen

**DOSTUPNI MODELI: ZA KLIPSCHORN AK7 ZVUČNIKE, ZA LA SCALA AL6 ZVUČNIKE**