



**NEXT**  
audiocom

**W8**

rješenje za vaše instalacije

## KARAKTERISTIKE

### Vrsta proizvoda

2-stazni pasivni zvučnik za sve vremenske uvjete, (8 Ω/100 V)

### Frekvencijski odziv (-6dB)

60 Hz - 20 kHz

### Nominalni raspon (-6dB)

100° H x 100° V

### RMS snaga

80 W

### Programska snaga

120 W

### Nominalna impedancija

16 Ω (niska impedancija)

### Osjetljivost (1W, 1m)

94 dB

### Maksimalni SPL Pgm/Peak (izračunato)

114,8 dB

### Niskofrekventna jedinica

8" s polipropilenskom membranom

### Visokofrekventna jedinica

1" visokotonac

### Transformatorski izvodi 100V

10 W | 20 W | 30 W | 40 W

### Preporučeni visokopropusni filter

56 Hz, 18 dB/okt Butterworth

### Ulazni konektori

zvučnički terminali

### Preporučeno pojačalo

A200 | MX120 | MX350

### Zaštitna mrežica

Aluminijski, akustički nevidljivi

### Konstrukcija

UV stabilizirani visokokvalitetni polipropilen

### IP zaštita

IP55

### Dimenzije (ŠxVxD)

250 x 410x 260 mm

250 x 410x 290 mm s U-nosačem

### Pričvršćivanje

Zidni U-nosač (uključen)

### Neto težina

5,8 kg

### Završna obrada

Crna/bijela

audiocinema art