

# JURA

## XLR BALANCED STEREO CABLE



### DESCRIPTION

- Fiches métalliques avec contact alliage bronze à l'étain & cuivre au tellure plaqué Or 24k pour une conductivité optimale et une forte solidité du contact.
- Conducteurs OFC-SPC – 99,99% 4N (0,5 & 1,04mm<sup>2</sup>) avec plaquage argent pur et isolés avec une gaine en polyéthylène de grande stabilité structurelle optimisant le transfert des très hautes fréquences et le respect total des harmoniques supérieures, élément essentiel pour le respect des timbres.
- Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : conducteurs point chaud et froid isolés feuillard en cuivre-mylar, âme centrale remplie de fibres de coton, optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard aluminium et PVC épais en externe.

### CARACTÉRISTIQUE

Finition et connectique : *Tresse textile gris anthracite mat et texture souple*  
Fiche : *Métal XLR male & femelle*  
Diamètre : *9,6 mm*  
Longueurs disponibles : *1m - 1,5m - 2m - 3m*

### LONGUEURS DISPONIBLES

<b>1m</b> SKU : NORJURXLR100 EAN : 3 700 795 185 131	<b>1,5m</b> SKU : NORJURXLR150 EAN : 3 700 795 185 148
<b>2m</b> SKU : NORJURXLR200 EAN : 3 700 795 185 155	<b>3m</b> SKU : NORJURXLR300 EAN : 3 700 795 185 162

